

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Interruptor diferencial Easy9 2P 63A tipo AC 30mA

EZ9R36263

Certificado: DC-E-S26-002.20 - IRAM

### Principal

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Gama De Producto                        | Easy9                                  |
| Tipo De Producto O Componente           | Disyuntor de corriente residual (RCCB) |
| Nombre Corto Del Dispositivo            | Easy9 RCCB                             |
| Poles                                   | 2P                                     |
| Posición De Polo De Neutro              | Izquierda                              |
| Corriente Nominal                       | 63 A                                   |
| Tipo De Red                             | CA                                     |
| Sensibilidad A La Fuga A Tierra         | 30 mA                                  |
| Retraso Tiempo Protec. Pérdida A Tierra | Instantáneo                            |
| Prot. C. Fuga A Tier.(Tabular)          | Tipo AC                                |
| Capacidad De Cierre Y Corte Nominal     | 500 A                                  |
| Rated Conditional Short-Circuit Current | Easy9 MCB: 6000 A 63 A                 |

### Complementario

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Ubicación Del Dispositivo En El Sistema              | Salida                 |
| Frecuencia De Red                                    | 50/60 Hz               |
| Tensión Asignada De Empleo                           | 230 V CA 50/60 Hz      |
| Tecnología De Disparo Corriente Residual             | Independiente tensión  |
| Tensión Asignada De Aislamiento                      | 440 V CA               |
| [Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques | 4 kV                   |
| Corriente De Sobretensión                            | 250 A                  |
| Indicación De Contacto Positivo                      | Sí                     |
| Tipo De Control                                      | Palanca de conmutación |
| Tipo De Montaje                                      | Clip-on                |
| Soporte De Montaje                                   | Carril DIN             |
| Compatibilidad De Juego De Bar                       | Superior: Sí           |
| Paso Interpolar                                      | 18 mm entre fases      |
| Pasos De 9 Mm                                        | 4                      |
| Altura                                               | 82 mm                  |
| Ancho                                                | 36 mm                  |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profundidad             | 72 mm                                                                                                              |
| Color                   | Gris (RAL 7035)                                                                                                    |
| Endurancia Mecánica     | 5000 Ciclos                                                                                                        |
| Endurancia Eléctrica    | AC: 2000 Ciclos 230 V CA 50/60 Hz                                                                                  |
| Conexiones - Terminales | Terminal tipo túnel (arriba o abajo) 1...35 mm² rígido<br>Terminal tipo túnel (arriba o abajo) 1...25 mm² flexible |
| Par De Apriete          | 3,5 N.m arriba o abajo                                                                                             |

## Entorno

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Estándares                             | IEC 61008-1              |
| Certificaciones De Producto            | CE                       |
| Grado De Protección Ip                 | IP20                     |
| Grado De Contaminación                 | 2 conforme a IEC 61008-1 |
| Tropicalización                        | 2                        |
| Humedad Relativa                       | 95 % a 55 °C             |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -5...60 °C               |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -40...85 °C              |

## Unidades de embalaje

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE   |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1     |
| Paquete 1 Altura                   | 8 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 4 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 9 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 220 g |

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí
- ✓

Producto Con Contenido Plástico Y Cables Sin Halógenos

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias                                                    |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |