

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## CLAV AEREA 16A 3PT 380-415V IP44 TOR



PKE16M434

### Principal

Gama	Mureva
Tipo De Producto O Componente	Tapón
Nombre Corto Del Dispositivo	Mureva plug
Enchufe, Categoría De Enchufe	Baja tensión
Número De Polos	3P+E
Tipo De Red	CA
Estándar De Salida	Industrial

### Complementario

Forma De Enchufe, Toma, Estación	Recto
[In] Corriente Nominal	16 A
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	380...415 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Lazo De Tierra En El Sentido De Las Agujas Del Reloj	6 h
Enchufe, Material De Enchufe	Envolvente: polímero de ingeniería autoextinguible
Material De Los Contactos	Manguitos de fijación: bronce
Conexiones - Terminales	Tornillos de fijación
Sección De Cable	1...4 mm <sup>2</sup>
Diámetro Exterior De Cable	8...15 mm
Entrada De Cable	Cable prensaestopa Guía de antena
Tipo De Rosca	Pg 16
Peso Del Producto	0,15 kg
Altura	139 mm
Ancho	65 mm
Profundidad	65 mm
Color	Gris (RAL 7035)
Color De Voltaje	Rojo

### Entorno

Estándares	IEC 60309-2 IEC 60309-1
------------	----------------------------

<b>Grado De Protección Ip</b>	IP44 conforme a IEC 60529
<b>Grado De Protección Ik</b>	IK08 conforme a EN 62262
<b>Resistencia Al Fuego</b>	850 °C conforme a IEC 60695-2-11
<b>Humedad Relativa</b>	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
<b>Altitud Máxima De Funcionamiento</b>	2000 m
<b>Temperatura Ambiente</b>	35 °C 86400 s ) -25...40 °C

## Unidades de embalaje

<b>Tipo De Unidad De Paquete 1</b>	PCE
<b>Número De Unidades En El Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Altura</b>	5,5 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	5,6 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	15,1 cm
<b>Paquete 1 Peso</b>	152 g
<b>Tipo De Unidad De Paquete 2</b>	BB1
<b>Número De Unidades En El Paquete 2</b>	10
<b>Paquete 2 Altura</b>	12,4 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	26,6 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	26,8 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	1,686 kg
<b>Tipo De Unidad De Paquete 3</b>	S03
<b>Número De Unidades En El Paquete 3</b>	30
<b>Paquete 3 Altura</b>	30 cm
<b>Paquete 3 Ancho</b>	30 cm
<b>Paquete 3 Longitud</b>	40 cm
<b>Paquete 3 Peso</b>	5,545 kg

## Garantía contractual

<b>Periodo De Garantía</b>	18 Meses
----------------------------	----------

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

Información Sobre Exenciones De  Sí  
Rohs

## Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas