

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## FICHA CONEX. TORNILLO 16A 2PT 220V IP67



PKE16M723

### Principal

Gama	Mureva
Tipo De Producto O Componente	Tapón
Nombre Corto Del Dispositivo	Mureva plug
Enchufe, Categoría De Enchufe	Baja tensión
Número De Polos	2P+E
Tipo De Red	CA
Estándar De Salida	Industrial

### Complementario

Forma De Enchufe, Toma, Estación	Recto
[In] Corriente Nominal	16 A
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	200...250 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Lazo De Tierra En El Sentido De Las Agujas Del Reloj	6 h
Enchufe, Material De Enchufe	Envolvente: polímero de ingeniería autoextinguible
Material De Los Contactos	Manguitos de fijación: bronce
Conexiones - Terminales	Tornillos de fijación
Sección De Cable	1...4 mm <sup>2</sup>
Diámetro Exterior De Cable	8...15 mm
Entrada De Cable	Cable prensaestopa Guía de antena
Tipo De Rosca	Pg 16
Peso Del Producto	0,144 kg
Altura	129 mm
Ancho	73 mm
Profundidad	73 mm
Color	Gris (RAL 7035)
Color De Voltaje	Azul

### Entorno

Estándares	IEC 60309-2 IEC 60309-1
------------	----------------------------

<b>Grado De Protección Ip</b>	IP67 conforme a IEC 60529
<b>Grado De Protección Ik</b>	IK08 conforme a EN 62262
<b>Resistencia Al Fuego</b>	850 °C conforme a IEC 60695-2-11
<b>Humedad Relativa</b>	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
<b>Altitud Máxima De Funcionamiento</b>	2000 m
<b>Temperatura Ambiente</b>	35 °C 86400 s ) -25...40 °C

## Unidades de embalaje

<b>Tipo De Unidad De Paquete 1</b>	PCE
<b>Número De Unidades En El Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Altura</b>	7,100 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	7,100 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	14,100 cm
<b>Paquete 1 Peso</b>	178,000 g
<b>Tipo De Unidad De Paquete 2</b>	BB1
<b>Número De Unidades En El Paquete 2</b>	10
<b>Paquete 2 Altura</b>	12,400 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	26,400 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	27,000 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	1,780 kg
<b>Tipo De Unidad De Paquete 3</b>	S03
<b>Número De Unidades En El Paquete 3</b>	30
<b>Paquete 3 Altura</b>	30,000 cm
<b>Paquete 3 Ancho</b>	30,000 cm
<b>Paquete 3 Longitud</b>	40,000 cm
<b>Paquete 3 Peso</b>	5,740 kg

## Garantía contractual

<b>Periodo De Garantía</b>	18 Meses
----------------------------	----------

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

Información Sobre Exenciones De RoHS Sí

## Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS Ue

Compatible con las excepciones

Normativa De RoHS China

[Declaración RoHS China](#)

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas