

Ficha técnica del producto

Especificaciones



TOMA CONEX. RAPIDA 32A 3PNT 380V IP44

PKY32M435

Principal

Gama	Mureva
Tipo De Producto O Componente	Zócalo
Nombre Corto Del Dispositivo	Mureva fast
Enchufe, Categoría De Enchufe	Baja tensión
Número De Polos	3P+N+E
Tipo De Red	CA
Estándar De Salida	Industrial

Complementario

Forma De Enchufe, Toma, Estación	Recto
[In] Corriente Nominal	32 A
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	380...415 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Lazo De Tierra En El Sentido De Las Agujas Del Reloj	6 h
Enchufe, Material De Enchufe	Envolvente: polímero de ingeniería autoextinguible
Material De Los Contactos	Manguitos de fijación: bronce
Conexiones - Terminales	Conexión rápida
Sección De Cable	2,5...6 mm²
Diámetro Exterior De Cable	11,5...21 mm
Entrada De Cable	Guía de antena Cable prensaestopa
Tipo De Rosca	Pg 22
Peso Del Producto	0,305 kg
Altura	106 mm
Ancho	106 mm
Profundidad	172 mm
Color	Gris (RAL 7035)
Color De Voltaje	Rojo

Entorno

Estándares	IEC 60309-1 IEC 60309-2
------------	----------------------------

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado De Protección Ip	IP44 conforme a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK08 conforme a EN 62262
Resistencia Al Fuego	850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Humedad Relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Temperatura Ambiente	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,3 cm
Paquete 1 Ancho	10,2 cm
Paquete 1 Longitud	18,2 cm
Paquete 1 Peso	282 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	8
Paquete 2 Altura	18,8 cm
Paquete 2 Ancho	26,8 cm
Paquete 2 Longitud	27 cm
Paquete 2 Peso	2,424 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	16
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	5,335 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------