

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Xa2 Sel 3 Pos Fijas 2Na Man Corta

XA2ED33

Principal

Gama De Producto	Easy Harmony XA2
Tipo De Producto O Componente	Selector completo
Nombre Corto Del Dispositivo	XA2
Material Del Bisel	Plástico
Diámetro De Montaje	22,5 mm

Complementos

Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Centro De Fijación	>= 30x40 mm panel) 1...5 mm
Fijación	Tuerca de fijación 2...2,4 N.m
Forma De La Cabeza De Señalización	Redondo
Tipo De Operador	Sostenido
Perfil Del Operador	Negro Mango estándar
Información De Posición Del Operador	3 posiciones de 45°
Tipo Y Composición De Contactos	2 NA
Funcionamiento Del Contacto	Ruptura lenta
Durabilidad Mecánica	300000 Ciclos
Conexiones - Terminales	<= 2 x 1.5 mm² <= 1 x 2.5 mm² >= 1 x 0.5 mm² Terminales Faston 6.3 mm
Par De Apriete	0,8 N.m
Protección Contra Cortocirc.	10 A Fusible gL conforme a IEC 60269-1
[Ith] Corriente Térmica Convencional	10 A Conexión de tornillo de estribo)
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	600 V conforme a En> 40 A
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	6 kV conforme a En> 40 A
[Ie] Intensidad De Funcionamiento Nominal	3 A a 240 V, AC-15, A600 0,27 A a 250 V, DC-13, Q600
Durabilidad Eléctrica	500000 Ciclos, AC-15, 3 A a 230 V 60 ciclos/mn 0,5 conforme a IEC 60947-5-4 500000 Ciclos, DC-13, 0,2 A a 110 V 60 ciclos/mn 0,5 conforme a IEC 60947-5-4
Fiabilidad Eléctrica	$\Lambda < 10\exp(-8)$ a 24 V
Ancho	30 mm
Altura	42 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Profundidad	68,2 mm
Peso Del Producto	0,054 kg
Tipo De Operador	Sostenido
Perfil Del Operador	Mango estándar
Tipo De Cabezal	Estándar
Tapa/Lente De Color U Operador	Negro

Ambiente

Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...55 °C
Categoría De Sobretensión	Clase I conforme a IEC 536
Grado De Protección Ip	IP65 conforme a Iec 60529
Grado De Protección Ik	Ik06 conforme a Iec 60529
Estándares	GB 14048.1 GB 14048.5 IEC 60947-5-1 En> 40 A
Certificaciones De Producto	CCC Ce
Resistencia A Las Vibraciones	10 gn 40...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	120 gn 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,300 cm
Paquete 1 Ancho	10,160 cm
Paquete 1 Longitud	10,160 cm
Paquete 1 Peso	50,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	100
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,638 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	1600
Paquete 3 Altura	77,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	98,580 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil