

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Easy Harmony XA2E, conmutador selector de llave, plástico, negro, Ø 22, llave n.º 455, 3 posiciones, posición de fijación, 2 NA

XA2EG33

## Principal

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Gama De Producto              | Easy Harmony XA2  |
| Tipo De Producto O Componente | Selector completo |
| Nombre Corto Del Dispositivo  | XA2               |
| Material Del Bisel            | Plástico          |
| Material Del Anillo Fijación  | Plástico          |
| Diámetro De Montaje           | 22,5 mm           |

## Complementos

|                                           |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Centro De Fijación                        | >= 30x40 mm panel) 1...5 mm                                                                                                                                  |
| Fijación                                  | Tuerca de fijación 2...2,4 N.m                                                                                                                               |
| Tipo De Operador                          | Sostenido                                                                                                                                                    |
| Perfil Del Operador                       | Interrupor de llave                                                                                                                                          |
| Información De Posición Del Operador      | 3 posiciones de 45°                                                                                                                                          |
| Número De Llave                           | 455                                                                                                                                                          |
| Posición De Extracción De Llave           | Centro                                                                                                                                                       |
| Tipo Y Composición De Contactos           | 2 NA                                                                                                                                                         |
| Funcionamiento Del Contacto               | Ruptura lenta                                                                                                                                                |
| Durabilidad Mecánica                      | 100000 Ciclos                                                                                                                                                |
| Conexiones - Terminales                   | <= 2 x 1.5 mm²<br><= 1 x 2.5 mm²<br>>= 1 x 0.5 mm²<br>Terminales Faston 6.3 mm                                                                               |
| Par De Apriete                            | 0,8 N.m                                                                                                                                                      |
| Protección Contra Cortocirc.              | 10 A Fusible gL conforme a IEC 60269-1                                                                                                                       |
| [Ith] Corriente Térmica Convencional      | 10 A                                                                                                                                                         |
| [Ui] Tensión Nominal De Aislamiento       | 600 V                                                                                                                                                        |
| [Uimp] Resistencia A Picos De Tensión     | 6 kV conforme a En> 40 A                                                                                                                                     |
| [Ie] Intensidad De Funcionamiento Nominal | 3 A a 240 V, AC-15, A600<br>0,27 A a 250 V, DC-13, Q600                                                                                                      |
| Durabilidad Eléctrica                     | 500000 Ciclos, AC-15, 3 A a 230 V 60 ciclos/mn 0,5 conforme a IEC 60947-5-4<br>500000 Ciclos, DC-13, 0,2 A a 110 V 60 ciclos/mn 0,5 conforme a IEC 60947-5-4 |
| Fiabilidad Eléctrica                      | Λ < 10exp(-8) a 24 V                                                                                                                                         |
| Ancho                                     | 30 mm                                                                                                                                                        |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Altura              | 42 mm                |
| Profundidad         | 85,7 mm              |
| Peso Del Producto   | 0,078 kg             |
| Tipo De Operador    | Sostenido            |
| Perfil Del Operador | Interruptor de llave |
| Tipo De Cabezal     | Estándar             |

## Ambiente

|                                        |                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tratamiento De Protección              | TC                                                                               |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -40...70 °C                                                                      |
| Temperatura Ambiente De Trabajo        | -20...55 °C                                                                      |
| Categoría De Sobretensión              | Clase I conforme a IEC 536                                                       |
| Grado De Protección Ip                 | IP54 conforme a Iec 60529                                                        |
| Grado De Protección Ik                 | IK03 conforme a Iec 60529                                                        |
| Estándares                             | En> 40 A<br>GB 14048.5<br>IEC 60947-5-1<br>GB 14048.1                            |
| Certificaciones De Producto            | Ce<br>CCC                                                                        |
| Resistencia A Las Vibraciones          | 10 gn 40...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6                                      |
| Resistencia A Los Choques              | 70 gn 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27 |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 4,0 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 11,0 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 16,0 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 93,0 g   |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S02      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 100      |
| Paquete 2 Altura                   | 15,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 9,4 kg   |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | P06      |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 1600     |
| Paquete 3 Altura                   | 75,0 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 60,0 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 80,0 cm  |
| Paquete 3 Peso                     | 155,4 kg |

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

 Conforme Con Reach Sin Svhc

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                          |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |