

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Monolithic pilot light, Easy Harmony XA2, plastic, amber, 22mm, integral LED, screw clamp terminals, 24V AC DC

XA2EVB5LC

Principal

Gama De Producto	Easy Harmony XA2
Tipo De Producto O Componente	Piloto luminoso monolítico
Nombre Corto Del Dispositivo	XA2
Diámetro De Montaje	22,5 mm
Forma De La Cabeza De Señalización	Redondo
Tapa/Lente De Color U Operador	Naranja
Fuente De Luz	LED
Base De Bombilla	LED integral
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	24 V CA/CC 50/60 Hz

Complementos

Descripción Terminales Iso N°1	(X1-X2)PL
Montaje Del Dispositivo	Orificio de fijación 22.3 +0.4/0 conforme a IEC 60947-5-1
Centro De Fijación	>= 30x40 mm Panel de soporte) Metal 1...6 mm >= 30x40 mm Panel de soporte) plástico 2...6 mm
Fijación	Fijación de la tuerca bajo la cabeza 2,2 N.m +/- 0.2 N.m)
Marca	CCC CE
[Us] Tensión De Alimentación	24 V
Conexiones - Terminales	Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² con extremidad de cable conforme a En> 40 A Screw clamp terminals, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² sin extremidad de cable conforme a En> 40 A
Forma De La Cabeza De Tornillo	Cruzado Philips nº 2 Con ranuras plano 4 mm Ø Con ranuras plano 5,5 mm Ø
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	400 V 3) conforme a En> 40 A
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	6 kV conforme a En> 40 A
Tipo Señalización	Fijo
Límites De Tensión De Alimentación	0,8...1,2 V CA/CC
Consumo De Corriente	<= 20 mA
Vida	40000 H A tensión nominal y 25 °C
Altura	29 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ancho	29 mm
Profundidad	53 mm
Peso Del Producto	0,02 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...70 °C
Categoría De Sobretensión	Clase I conforme a IEC 536
Grado De Protección Ip	IP65 conforme a Iec 60529
Grado De Protección Ik	IK05
Estándares	IEC 60947-5-1 En> 40 A GB 14048.5 GB 14048.1 Iec 60529 IEC 50102
Certificaciones De Producto	Ce CCC
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn 12...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	30 gn 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,000 cm
Paquete 1 Ancho	6,000 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Paquete 1 Peso	18,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	5,000 cm
Paquete 2 Ancho	5,000 cm
Paquete 2 Longitud	15,000 cm
Paquete 2 Peso	214,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S02
Número De Unidades En El Paquete 3	160
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	4,084 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil