

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Luz piloto, plastico, rojo, Ø 22 mm, con LED integrado, 220...230V AC, Anti-interferencia

XA2EVM4LC

Principal

Gama De Producto	Easy Harmony XA2
Tipo De Producto O Componente	Luz piloto monolítica
Nombre Corto Del Dispositivo	XA2
Diámetro De Montaje	22.5 mm
Forma Del Cabezal De Unidad De Señalización	Redondo
Color De Lentes O Tapa/Operador	Rojo
Fuente De Luz	LED
Base De Bombilla	LED integral
[Us] Tensión De Alimentación	220...230 V AC 50/60 Hz

Complementario

Descripción De Terminales Iso N°1	(X1-X2)PL
Montaje De Dispositivo	Orificio de fijación 22.3 +0.4/0 acorde aIEC 60947-5-1
Centro De Fijación	>= 30x40 mm (Panel de soporte) Metal - espesor: 1...6 mm >= 30x40 mm (Panel de soporte) plástico - espesor: 2...6 mm
Modo De Fijación	Fijación de la tuerca bajo la cabezaPar recomendado:2.2 N.m (+/- 0.2 N.m)
Marca	CCC CE
[Us] Tensión De Alimentación	220...230 V
Conexiones - Terminales	Terminales de fijación por tornillo,<= 2 x 1.5 mm² Con terminal acorde aIEC 60947-1 Terminales de fijación por tornillo,1 x 0.5...1 x 2.5 mm² Sin terminal acorde aIEC 60947-1
Forma De La Cabeza De Tornillo	Cruzado compatible conPhilips nº 2 destornillador Con ranuras compatible conplano 4 mm Ø destornillador Con ranuras compatible conplano 5,5 mm Ø destornillador
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	400 V (grado de contaminación3) acorde aIEC 60947-1
[Uimp] Tensión De Impulso Asignada (Bil)	6 kV acorde a IEC 60947-1
Tipo Señalización	Fijo
Límites De Tensión De Alimentación	0.8...1.2 V AC
Consumo De Corriente	<= 20 mA
Vida Útil	40000 H A tensión nominal y 25 °C
Altura	29 mm
Ancho	29 mm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Profundidad	53 mm
Peso Del Producto	0.02 kg
Entorno	
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Categoría De Sobretensión	Clase I acorde a IEC 536
Grado De Protección Ip	IP65 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK05
Normas	GB 14048.5 IEC 60947-1 GB 14048.1 IEC 60947-5-1 IEC 60529 IEC 50102
Certificaciones De Producto	CE CCC
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn (f = 12...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Golpes	30 gn(duración11 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1.987 cm
Paquete 1 Ancho	2.931 cm
Paquete 1 Longitud	5.279 cm
Paquete 1 Peso	0.02 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	5.8 cm
Paquete 2 Ancho	6.4 cm
Paquete 2 Longitud	15.8 cm
Paquete 2 Peso	0.3 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	S02
Número De Unidades En El Paquete 3	160
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	5.8 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil