

Hoja de características del producto

Especificaciones



NS630bL 150kA 4P 630A Fijo Manual 5.0

C063L450FM

Principal

| | |
|--|--|
| Gama | ComPacT |
| Nombre Del Producto | ComPacT NS new generation |
| Gama De Producto | ComPacT NS630b...1600 new generation |
| Tipo De Producto O Componente | Interruptor automático |
| Función | Para corriente > 0,1 A |
| Number Of Poles | 4P |
| Descripción De Polos Protegidos | 4R |
| Posición De Neutro | Izquierda |
| (In) Rated Current Up To 65 °C | 630 A en 50 °C |
| [Ue] Tensión Nominal De Empleo | 690 V AC 50/60 Hz |
| Tipo De Red | AC |
| Frecuencia De Red | 50/60 Hz |
| Poder De Seccionamiento | Sí acorde a Icu |
| Categoría De Empleo | Categoría A |
| [Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity | 150 kA Icu en 220/240 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A 150 kA Icu en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A 130 kA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A 100 kA Icu en 500/525 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A |
| Performance Level | L 150 kA 415 V AC |
| Unidad De Control | Micrologic 5.0 A |
| Tecnología De Unidad De Disparo | Electrónico |
| Funciones De Protección De Unidad De Control | LSI |
| Tipo De Control | Accionado manualmente |
| Tipo De Montaje | Fijo |

Complementario

| | |
|---|--|
| [Ui] Tensión Nominal De Aislamiento | 800 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A |
| [Uimp] Resistencia A Picos De Tensión | 8 kV acorde a En > 50 A |
| [Ics] Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity | 150 kA en 220/240 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A 150 kA en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A 130 kA en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A 100 kA en 500/525 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A |
| [Icw] Rated Short-Time Withstand Current | 19,2 kA 1 s acorde a En > 50 A |
| Durabilidad Mecánica | 10000 ciclos |

| | |
|--|---|
| Durabilidad Eléctrica | 2000 ciclos en 690 V In 3000 ciclos en 690 V In/2 3000 ciclos en 440 V In 4000 ciclos en 440 V In/2 |
| Pérdidas De Potencia | 15 W |
| Soporte De Montaje | Placa posterior |
| Conexión Superior | Frontal |
| Conexión Hacia Abajo | Parte delantera |
| Paso De Conexión | 70 mm |
| Tipo De Protección | L : for protección de sobrecarga (mucho tiempo) S : for prot.cont.cortoc. (per.corto) I : for prot.contra cortocirc.(inst.) |
| Calibre De La Unidad De Disparo | 630 A en 50 °C |
| Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection) | 9 regulaciones |
| [Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range | 0,4...1 x pol |
| Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr | 9 regulaciones |
| [Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range | 12,5...600 s en 1.5 x Ir 0,5...24 s en 6 x Ir 0,7...16,6 s en 7.2 x Ir |
| Memoria Térmica | 20 mn |
| Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd | 9 regulaciones |
| [Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range | 1.5...10 x Ir |
| Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd | Ajustable |
| [Tsd] Short-Time Protection Delay Adjustment Range | 0,1...0,4 s I ² t=on 0...0,4 s I ² t=off |
| Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii | Ajustable |
| [Ii] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range | Apagado 2...15 x In |
| Protección Contra Fugas A Tierra | Sin |
| Neutral Protection Settings | Protección de sobrecarga (mucho tiempo) - tipo de cable: 3R) 0.5 x Ir - tipo de cable: 3R+ N/2) 1 x Ir - tipo de cable: 4R) |
| Selectividad Lógica Zsi | Sin |
| Opciones De Los Contactos Auxiliares | 1 NA/NC |
| Señalizaciones En Local | Indicación de error, estado 1 4 LEDs - tipo de cable: rojo) Sobrecarga, estado 1 1 LED - tipo de cable: amarillo) |
| Width (W) | 280 mm |
| Height (H) | 327 mm |
| Depth (D) | 147 mm |
| Peso Del Producto | 18 kg |

Entorno

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Normas | Icu |
| Certificaciones De Producto | Esquema IECEE CB |
| Grado De Contaminación | 3 acorde a IEC 60947 |
| Grado De Protección Ip | IP40 acorde a IEC 60529 |

| | |
|---|---|
| Grado De Protección Ik | IK07 conforming to H |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -25...70 °C |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -50...85 °C |
| Humedad Relativa | 0...95 % |
| Altitud Máxima De Funcionamiento | 0...2000 m sin disminución 2000 m ... 5000 m con restricciones |

Unidades de embalaje

| | |
|---|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1 | PCE |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 37,0 cm |
| Paquete 1 Ancho | 38,0 cm |
| Paquete 1 Longitud | 30,0 cm |
| Paquete 1 Peso | 17,431 kg |

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS Ue

Compatible con las excepciones

Normativa De RoHS China

[Declaración RoHS China](#)

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)