

Hoja de características del producto

Especificaciones



Unidad de control ComPacT NSX160 DC 4P 160A TMD



C164TM160D

Principal

Gama	ComPacT nueva generación
Gama De Producto	ComPacT NSX100 ... 250 DC nueva generación
Tipo De Producto O Componente	Trip unit ((*))
Unidad De Control	TM-D
Tecnología De Unidad De Disparo	Térmico-magnético
Compatibilidad De Gama	Compact NS NSX160 DC
Función	Para corriente> 0,1 A
Número De Polos	4P
Descripción De Polos Protegidos	4R
Funciones De Protección De Unidad De Control	LIG
Tipo De Protección	L : for protección contra sobrecarga (térmica) I : for protección contra cortocircuitos (magnética)
Trip Unit Rating	160 A en 40 °C
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	750 V corriente continua
Tipo De Red	Corriente continua
Circuit Breaker Mounting Mode	Fijo

Complementario

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Ajustable
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0,7...1 x In
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Fijo
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii	Fijo
[Ii] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	1.250 A
Protección Contra Fugas A Tierra	Sin

Entorno

Normas	Icu
Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase II
Grado De Contaminación	3 acorde a En> 40 A
Grado De Protección Ip	IP40 acorde a IEC 60529
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-50...85 °C
--	-------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,800 cm
Paquete 1 Ancho	9,800 cm
Paquete 1 Longitud	14,800 cm
Paquete 1 Peso	498,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	23
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	11,844 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas