

Ficha técnica del producto

Especificaciones



InterruporSeccionador Compact Nsx250Na 3 Polos 250 A Ac22A Ac23A

C253250S

Principal

Gama	ComPacT nueva generación
Nombre Del Producto	UL Compact
Nombre Corto Del Dispositivo	NSX250NA
Tipo De Producto O Componente	Interrupor seccionador
Aplicación Del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Número De Polos	3P
[Ith] Intensidad Térmica Convencional	250 A a 50 °C
Intensidad Asignada De Empleo (Ie)	AC-22A: 250 A CA 50/60 Hz 220/230/240 V AC-23A: 250 A CA 50/60 Hz 220/230/240 V DC-22A: 250 A CC 250 V 1 polo DC-22A: 250 A CC 500 V 2 polos en serie DC-23A: 250 A CC 250 V 1 polo DC-23A: 250 A CC 500 V 2 polos en serie DC-22A: 250 A CC 750 V 3 polos en serie DC-23A: 250 A CC 750 V 3 polos en serie
Tensión Asignada De Empleo	690 V CA 50/60 Hz 750 V CC 3 polos en serie 500 V CC 2 polos en serie 250 V CC 1 polo
Tipo De Red	CA CC
Idoneidad Para El Seccionamiento	Sí conforme a EN/IEC 60947-3
Categoría De Empleo	AC-22A AC-23A DC-22A DC-23A
Tipo De Poder De Corte	DE
Indicación De Contacto Positivo	Sí
Ruptura Visible	No
Tipo De Montaje	Fijo
[Icw] Rated Short-Time Withstand Current	3,5 kA durante 1 s 3,5 kA durante 3 s 1,35 kA durante 20 s
[Icm] Rated Short-Circuit Making Capacity	330 kA con interrupor automático protección ascendente 4,9 kA interrupor seccionador solo
Tipo De Control	Palanca de conmutación
Tensión Asignada De Aislamiento	800 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	8 kV

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Complementario

Soporte De Montaje	Placa posterior
Conexión Superior	Panel
Conexión Inferior	Panel
Paso Interpolar	35 mm
Endurancia Mecánica	20000 Ciclos
Endurancia Eléctrica	AC-22A: 15000 Ciclos 440 V CA 50/60 Hz In/2 AC-23A: 15000 Ciclos 440 V CA 50/60 Hz In/2 AC-22A: 7500 Ciclos 440 V CA 50/60 Hz In AC-23A: 7500 Ciclos 440 V CA 50/60 Hz In AC-22A: 6000 Ciclos 690 V CA 50/60 Hz In/2 AC-23A: 6000 Ciclos 690 V CA 50/60 Hz In/2 AC-22A: 3000 Ciclos 690 V CA 50/60 Hz In AC-23A: 3000 Ciclos 690 V CA 50/60 Hz In DC-22A: 10000 Ciclos "250 V" CC In/2 (1 polo) DC-23A: 10000 Ciclos "250 V" CC In/2 (1 polo) DC-22A: 5000 Ciclos 500 V CC En (2 polos en serie) DC-23A: 5000 Ciclos 500 V CC En (2 polos en serie)
Width (W)	105 mm
Height (H)	161 mm
Depth (D)	86 mm
Peso Del Producto	1,8 kg
Estándares	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3
Certificaciones De Producto	CE EAC CCC

Entorno

Grado De Protección Ip	IP40 conforme a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK07 conforming to IEC 62262
Tipo De Protección Desc. Eléct.	Clase II
Grado De Contaminación	3 conforme a IEC 60664-1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14,2 cm
Paquete 1 Ancho	11,5 cm
Paquete 1 Longitud	19,3 cm
Paquete 1 Peso	1,996 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm

Paquete 2 Peso

14,346 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

 Sin Pvc

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil