

Hoja de características del producto

Especificaciones



Interrupor en carga ComPacT NSX400NA AC 3P3R 400A

C403400S

Principal

Gama	ComPacT nueva generación
Nombre Del Producto	UL Compact
Nombre Abreviado Del Equipo	NSX400NA
Tipo De Producto O Componente	Interrupor seccionador
Función	Para corriente> 0,1 A
Número De Polos	3P
[Ith] Corriente Térmica Convencional	400 A en 50 °C
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	AC-22A, estado 1 400 A AC 50/60 Hz 220/230/240 V AC-23A, estado 1 400 A AC 50/60 Hz 220/230/240 V
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	690 V AC 50/60 Hz
Tipo De Red	AC
Poder De Seccionamiento	Sí acorde a Es decir> = 10 mA
Categoría De Empleo	AC-22A AC-23A
Código De Poder De Corte	DE
Indicador De Posición Del Contacto	Sí
Corte Visible	No
Tipo De Montaje	Fijo
[Icw] Rated Short-Time Withstand Current	5 kA durabilidad eléctrica 1 s 5 kA durabilidad eléctrica 3 s 1,93 kA durabilidad eléctrica 20 s
[Icm] Rated Short-Circuit Making Capacity	330 kA con interrupor automático aguas arriba 7,1 kA solo interrupor-seccionador
Tipo De Control	Maneta
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	8 kV

Complementario

Soporte De Montaje	Placa posterior
Conexión Superior	Frontal
Conexión Hacia Abajo	Parte delantera
Paso De Conexión	45 mm
Durabilidad Mecánica	15000 ciclos

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Durabilidad Eléctrica	AC-22A, estado 1 10000 ciclos 440 V AC 50/60 Hz In/2 AC-22A, estado 1 2500 ciclos 690 V AC 50/60 Hz In AC-22A, estado 1 5000 ciclos 440 V AC 50/60 Hz In AC-22A, estado 1 5000 ciclos 690 V AC 50/60 Hz In/2 AC-23A, estado 1 10000 ciclos 440 V AC 50/60 Hz In/2 AC-23A, estado 1 2500 ciclos 690 V AC 50/60 Hz In AC-23A, estado 1 5000 ciclos 440 V AC 50/60 Hz In AC-23A, estado 1 5000 ciclos 690 V AC 50/60 Hz In/2
Width (W)	140 mm
Height (H)	255 mm
Depth (D)	110 mm
Peso Del Producto	5,2 kg
Normas	EN/IEC 60947-1 Es decir> = 10 mA
Certificaciones De Producto	CE generador CCC

Entorno

Grado De Protección Ip	IP40 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK07 conforming to IEC 62262
Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase II
Grado De Contaminación	3 acorde a IK07
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,000 cm
Paquete 1 Ancho	15,500 cm
Paquete 1 Longitud	29,000 cm
Paquete 1 Peso	5,408 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	2
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	11,576 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De RoHS Sí
- ✓

Sin Pvc
- ✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva RoHS Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil